



## Technický list:

Stanovisko: 16. August 2000

## KIM-TEC Mazací sprej

č.tovaru 1790001

KIM-TEC Mazací sprej je priesvitné mazadlo s dobrou príľnavosťou so širokým priemyselným použitím v teplotnom rozmedzí od  $-30^{\circ}\text{C}$  do  $+200^{\circ}\text{C}$ .

Prednosťou je aj transparentná farba, čím sa zabráni viditeľnosti nanesej vrstvy mazadla.

Optimálna tekavosť zabezpečí mazanie aj ťažšie prístupných miest.

### Oblasti použitia

KIM-TEC Mazací sprej sa môže použiť v nasledujúcich oblastiach.

Mazanie reťazí pri normálnej teplote a vysokých teplotách do  $+200^{\circ}\text{C}$ .

Ako mazadlo a ochrana proti korózii na laná, vretená, cylindre a iné pohonné agregáty.

pri motorových vozidlách na spojky a brzdy, klby, na závesy dverí a kĺbové závesy, na pérovacie jednotky, zámky, pedále, posuvné strechy, boudeny, teleskopické antényatď.

Všeobecne je možné KIM-TEC Mazací sprej použiť ako mazadlo na časti až do  $200^{\circ}\text{C}$ , kde sa vyžaduje príľnavý dlhodobý mazací efekt.

### Vlastnosti produktu

-neobyčajne vysoká príľnavosť a tým dlhodobý efekt.

-s aditívami proti korózii a oteru

-dobré vlastnosti pri vysokom tlaku

-nepatrneé hodnoty pri teste na poškrabanie a otere

-veľmi dobrá tekavosť a penetrabilita

-chráni pred oxidáciou a koróziou.

-aj na ozubené kolesá a reťaze (aj na O-reťaze)

-vode odolné

### Informácie o spracovaní

#### Ošetrovanie podkladu:

Podklad by mal byť suchý, bez prachu, staré mazivo by malo byť odstránené.

#### Použitie:

Nádobu silno potriať ( minimálne 2 min).

Zo vzdialenosti ca. 20 – 30 cm nastriekať.

### Technické dáta

Technické vlastnosti	Požadovaná hodnota
Teplotné rozmedzie	$-30^{\circ}\text{C}$ do $+200^{\circ}\text{C}$
Báza	vysoko viskózny špec.olej s prímiesov polymérov a rôznych aditív. účinná látka je bez chlórovaných a halogenizovaných rozpúšťadiel
Farba	transparentný( ľahko žltkastý)
Pohonná látka	Proban/Butan

Technické zmeny a ďalší vývoj budú preukázané