



Technický list:

KIM-TEC Ochranný vosk

č.tovaru 6970012

KIM-TEC Ochranný vosk v spreji je tekutý ochranný prostriedok proti korózii, špeciálne vyvinutý na konzervačné práce. KIM-TEC Ochranný vosk v spreji má vodoodpudivé a penetrujúce vlastnosti. Po odparení rozpúšťa adla vytvorí produkt ľahko lepiavý, elastický, voskovitý film a je odolný najvyšším atmosférickým vplyvom.

Oblasti použitia

KIM-TEC Ochranný vosk v spreji je možné použiť všade tam, kde je potrebný dobre priľnavý, dhotrváci konzervačný povlak.

Automobily a úžitkové vozidlá: Stabilizácia dutín, hrán a drážok, zimná ochrana pochrómovaných častí, povlaky porušených karosérií, ktoré sa neskôr budú opravovať.

Strojárska výroba: Všeobecná ochrana karosérií na trvalú konzerváciu atď.

KIM-TEC Ochranný vosk v spreji je možné odstrániť horúcou vodou alebo vysokotlakovým čističom.

Vlastnosti produktu

- dobrá priľnavosť
- pre vysokú elasticitu nevznikajú trhliny pri teplotných pohyboch
- dobrá odolnosť voči slanej vode .
- vysoká tekavosť, stabilizácia aj najmenších trhlín.
- nenapadá chrómované, lakované a gumené časti.
- vodoodpudivý
- dobrá odolnosť voči teplote

Informácie o spracovaní

Ošetrovanie podkladu:

Podklad by mal byť suchý, bez prachu a masťô, bez hrdze.

Použitie:

Nádobu zohriať na izbovú teplotu a silno potriať.

(minimálne 2 min od počuteľného pohybu guľôčok).

Opracované plochy viac krát tenko nastriekať a krátko nechať vysušiť. Optimálna vzdialenosť nástreku je medzi 25 und 30 cm.

Technické údaje

Technické vlastnosti	Požadovaná hodnota
Farba	priesvitný
Výdatnosť	Ca.3qm (závislé od hrúbky vrstvy)
Odolnosť voči teplote	do ca. 80°C
Stálosť pri skladovaní	3 roky pri správnom skladovaní

Technické zmeny a ďalší vývoj budú preukázané